



- UWAGA:
- styk drewna z podwalinami betonowymi izolować przeciwwilgociowo 2x papą;
  - wszystkie elementy drewniane impregnować środkami owado- i grzybobójczymi, nietoksycznymi i p.poż np. UNIPAL C lub FOBOS (lub inne o podobnych właściwościach), stosować preparaty zachowujące naturalny kolor drewna;
  - klasa drewna C30.
- UWAGA:
- wszystkie elementy wykonąć z bali drewnianych (okrągłaków);
  - połączenia na złącza ciesielskie, z zastosowaniem pomocniczo gwoździ i śrub.

<div><div><div></div></div><div>BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI MAREK KARDYŃSKI • UL. MAZURSKA 30/2 19-200 T O C Z Y Ł Ó W L E G K O</div></div>			
PROJEKT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU TURYSTYCZNO-WYPOCZYNKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI TOCZYŁOWO 19-200 Toczylów, gmina Grajewo, dz. nr geod. 58			
INWESTOR: <b>Gmina Grajewo</b> 19-200 Grajewo, ul. Komunalna 6			
PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENI:	P O D P I S	
AGNIESZKA KLAUSKOS	21MM OKK/2012		
MAREK KARDYŃSKI	WAM/0003/PWOK/15		
TYTUŁ: <b>WIATA - rzut przyziemia konstrukcja</b>			
SKALA: 1:50	DATA: 08.2016	REWIZJA: 0-1	NR RYSUNKU: 2/W