

UWAGA:
- styk drewna z podwalinami betonowymi izolować przeciwwilgociowo 2x papą;
- wszystkie elementy drewniane impregnować środkami owado- i grzybobójczymi, nietoksycznymi i p.poż np. UNIPAL C lub FOBOS (lub inne o podobnych właściwościach), **stosować preparaty zachowujące naturalny kolor drewna**;
- powierzchnię w obrębie wiaty wyznaczona linia okapu wyłożyć płytami kamienia naturalnego lub dużymi otoczakami;
- klasa drewna C30.

UWAGA:
- wszystkie elementy wykonać z bali drewnianych (okrąglaków);
- połączenia na złącza ciesielskie, z zastosowaniem pomocniczo gwoździ i śrub.

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
MAREK KARDYŃSKI * UL. MAZURSKA 30/2
19-400 OLECKO

PROJEKT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU TURYSTYCZNO-WYPOCZYNKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI TOCZYŁOWO
19-200 Toczyłowo, gmina Grajewo, dz. nr geod. 58

INWESTOR:
Gmina Grajewo
19-200 Grajewo, ul. Komunalna 6

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS
AGNIESZKA KLAUS-KŁOS	2/WM OKK/2012	
MAREK KARDYŃSKI	WAM/0003/PWOK/15	

TYTUŁ:
WIATA - przekrój B-B

SKALA:	DATA:	REWIZJA:	NR RYSUNKU:
1:50	08.2016	0-1	6/W