



- UWAGA:
- stłk drewna z podwalinami betonowymi izolować przeciwilgociowo 2x papą;
 - wszystkie elementy drewniane impregnować środkami owado- i grzybobójczymi, nietoksycznymi i p.poż np. UNIPAL C lub FOBOS (lub inne o podobnych właściwościach), **stosować preparaty zachowujące naturalny kolor drewna**;
 - powierzchnię w obrębie wiaty wyznaczona linia okapu wyłożyć płytami kamienia naturalnego lub dużymi otoczkami;
 - klasa drewna C30.

- UWAGA:
- wszystkie elementy wykonać z bali drewnianych (okrągłaków);
 - połączenia na złącza ciesielskie, z zastosowaniem pomocniczo gwoździ i śrub.

<div><div><div></div></div><div>BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI MAREK KARDYŃSKI • UL. MAZURSKA 30/2 1 9 - 4 0 0 0 L E C K O</div></div>			
PROJEKT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU TURYSTYCZNO-WYPOCZYNKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI TOCZYLÓWO 19-200 Toczyłowo, gmina Grajewo, dz. nr geod. 58			
INWESTOR: Gmina Grajewo 19-200 Grajewo, ul. Komunalna 6			
PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENI:	P O D P I S	
AGNIESZKA KLAUSKOS	2/MM OKK/2012		
MAREK KARDYŃSKI	WAM/0003/PWOK/15		
TYTUŁ: WIATA - przekrój A-A			
SKALA:	DATA:	REWIZJA:	NR RYSUNKU:
1:50	08.2016	0-1	5/W