

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

Lokalizacja	Długość * szerokość/ Powierzchnia twarda	Koryto śr. grub. 15 cm	Podbudo- wa z kruz. łamaneg o C _{50/30} 10 cm	Podbudo- wa z kruz. łamanego C _{50/30} 20 cm	Krawężnik bet. 15*22 cm na posypce cem.-piask. 5MPa o grub. 5 cm i ławie z oporem z betonu C8/10 o grub.10 cm	Podsypka cem.-piask. 5 MPa o grub. 5 cm	Betonowa kostka brukowa o grub. 8 cm (kolor)	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa wiążąca o grub. 5 cm (AC11W;KR1)	Nawierzchnia z betonu asfaltowego w-wa ściernalna o grub. 5 cm (AC11S;KR1)
[km +m] str.	[m*m/m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]
0+545,10	5*2/10	14,5	10	3,5	10	0	0	10	10
0+585,50	7*2/14	20,3	14	4,9	14	0	0	14	14
0+603,30	6*2/12	17,4	12	4,2	12	0	0	12	12
0+628,30	7*2/14	20,3	14	4,9	14	0	0	14	14
0+669,40	7*2/14	20,3	14	4,9	14	0	0	14	14
0+689,50	7*2/14	20,3	14	4,9	14	0	0	14	14
0+739,40	7*2+(5+6)* 0,5*1,6+4,8* 0,4/(14+8,8+ 1,9=24,7)	26,8	24,7	0	20	10,7	10,7	14	14
SUMA		139,9	102,7	27,3	98	10,7	10,7	92	92